

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use

Typ / Type

K25C / 130 / 2-polig



Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 2-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Flach- und Rundkabel mit bis zu 4,6 m Länge.
Compact, 2-pole cable rewriter with multi layer winding for flat and round cable till 4,6 m length.

Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, flach | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 4,6 m
Z.B. PVC-Kabel, rund | **H05VV-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 3,0 m
Andere länderspezifische Flach- oder Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, flat | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 4,6 m
E.g. PVC cable, round | **H05VV-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 3,0 m
Other country-specific flat or round cable are available on request.

Stecker Plug

Z.B. Euro-Zentralstecker Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss Device connection

Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Rastbremse, Multifunktionsbremse oder Dauerzug erhältlich.
Available with Catch brake, Multifunction brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 130 mm | Gesamtbreite 38 mm | ca. 350 gr. (abhängig vom Kabel)
Drum diameter 130 mm | total width 38 mm | approx. 350 gr. (depending on the cable)

Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

10 A / 250 V | 2-polig
10 A / 250 V | 2-pole

Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE geprüft (Ausweis Nr.: 40049995)
EN 60335 1+2, VDE approved (Certificate no.: 40049995)

Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use