

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewinder for built-in use



Typ / Type **K11 / 130 / 2-polig**



Artikelbeschreibung
Article description Extrem flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig geeignet für Flachkabel mit bis zu 2,8 m Länge.
Extremely flat, 2-pole cable retractor, one layer winding for flat cable till 2,8 m length.

Netzleitung
Power cable Z.B. PVC-Kabel, flach | **H03VVH2-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 2,8 m
Andere länderspezifische Flachkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, flat | **H03VVH2-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 2,8 m
Other country-specific flat cable are available on request

Stecker
Plug Z.B. mit Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich
E.g. with Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request

Geräteanschluss
Device connection Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

Arretierung / Bremsen
Fixation / Brakes Mit Rastbremse oder mit Dauerzug erhältlich.
Available with Catch brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht
Dimensions / Weight Trommeldurchmesser 130 mm | Gesamtbreite 21 mm | ca. 230 gr. (abhängig vom Kabel)
Drum diameter 130 mm | total width 21 mm | approx. 230 gr. (depending on the cable)

Material / Ausführung
Material / Design Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole
Amperage / Voltage / Poles 6 A / 250 V | 2-polig
6 A / 250 V | 2-pole

Normen
Norms EN 60335 1+2, VDE konform
EN 60335 1+2, VDE conform

Zugelassen für ...
Permitted for ... Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use