

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use



Typ / Type **K11 / 130**
 Artikelnummer / Article no. **K11-130-2**



Artikelbeschreibung
Article description Extrem flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig mit 2,4 m Flachkabel, Rastbremse und Euro-Zentralstecker.
 Extremely flat 2-pole cable rewriter, one layer winding for 2,4 m flat cable, catch brake system and Euro central plug.

Netzleitung Power cable	PVC-Kabel, flach H05VVH2-F 2 x 0,75 mm ² Schwarz Nutzbare Länge: 2,4 m PVC cable, flat H05VVH2-F 2 x 0,75 mm ² Black Usable length: 2,4 m
Stecker Plug	Euro-Zentralstecker für EU, Schutzklasse II, EN 50075, SS I, 2,5 A, 250 V Euro central plug for EU, Safety class II, EN 50075, SS I, 2,5 A, 250 V
Geräteanschluss Device connection	Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm With receptacles 4.8 x 0.5 mm
Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes	Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord
Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 130 mm Gesamtbreite 21 mm ca. 230 gr. Drum diameter 130 mm total width 21 mm approx. 230 gr.
Material/Ausführung Material/Design	Vollisolierte Kunststoffausführung Fully insulated plastic design
Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles	2,5 A / 250 V 2-polig 2,5 A / 250 V 2-pole
Normen Norms	EN 60335 1+2, VDE konform EN 60335 1+2, VDE conform
Zugelassen für ... Permitted for ...	Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen. Attended and not attended use.
Zeichnung-Nr. Drawing no.	5-11-006-01

Sonderlösungen
Special solutions Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen.
 Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.