

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewinder for built-in use

Typ / Type

K11 / 94 / 2-polig



Artikelbeschreibung Article description

Extrem flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig geeignet für Flachkabel mit bis zu 1,3 m Länge.
Extremely flat, 2-pole cable retractor, one layer winding for flat cable till 1,3 m length.

Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, flach | **H03VVH2-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 1,3 m
Andere länderspezifische Flachkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, flat | **H03VVH2-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 1,3 m
Other country-specific flat cable are available on request.

Stecker Plug

Z.B. mit Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. with Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss Device connection

Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Rastbremse oder mit Dauerzug erhältlich.
Available with Catch brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 94 mm | Gesamtbreite 18 mm | ca. 150 gr. (abhängig vom Kabel)
Drum diameter 94 mm | total width 18 mm | approx. 150 gr. (depending on the cable)

Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

6 A / 250 V | 2-polig
6 A / 250 V | 2-pole

Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE konform
EN 60335 1+2, VDE conform

Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use