

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewinder for built-in use

Typ / Type K11 / 94 / 2-polig

Artikelnummer / Article no. 5-11-007-01



Artikelbeschreibung
Article description Extrem flacher, 2-poliger Kabelaufroller, einlagig mit Flachkabel mit 1,1 m Länge, Rastbremse und Euro-Zentralstecker.
Extremely flat, 2-pole cable rewinder with one layer winding for 1,1 m flat cable, catch brake system and EU central plug.

Netzleitung
Power cable PVC-Kabel, flach | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Nutzbare Länge: 1,1 m
Andere länderspezifische Flachkabel sind auf Anfrage erhältlich.
PVC cable, flat | **H05VVH2-F 2x0,75 mm²** | Usable length: 1,1 m
Other country-specific flat cable are available on request.

Stecker
Plug Euro-Zentralstecker, Schutzklasse II.
Andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.
Euro central plug, Safety class II.
Other country-specific plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss
Device connection Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

Arretierung / Bremsen
Fixation / Brakes Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung
Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord

Abmessungen / Gewicht
Dimensions / Weight Trommeldurchmesser 94 mm | Gesamtbreite 18 mm | ca. 140 gr.
Drum diameter 94 mm | total width 18 mm | approx. 140 gr.

Material / Ausführung
Material / Design Vollisolierte Kunststoffausführung
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole
Amperage / Voltage / Poles 6 A / 250 V | 2-polig
6 A / 250 V | 2-pole

Normen
Norms EN 60335 1+2, VDE konform
EN 60335 1+2, VDE conform

Zugelassen für ...
Permitted for ... Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen
Attended and not attended use