

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use



Typ / Type **K15 / 107 / 3-polig**



Artikelbeschreibung
Article description **Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig für Rundkabel mit bis zu 2,3 m Länge.**
Compact, 3-pole cable rewriter with multi layer winding for round cable till 2,3 m length.

Netzleitung
Power cable **Z.B. PVC-Kabel, rund | H05VV-F 3G1,0 mm² | Nutzbare Länge: 1,8 m**
Andere länderspezifische Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.
E.g. PVC cable, round | H05VV-F 3G1,0 mm² | Usable length: 1,8 m
Other country-specific requirements for round cable are available on request.

Stecker
Plug **Z.B. Schuko-Winkelstecker, Typ F für EU, andere länderspezifische Anforderungen wie Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.**
E.g. Standard angle plug, type F for EU, other country-specific requirements, such as plugs or sockets are available on request.

Geräteanschluss
Device connection **Mittels Flachsteckhülsen 4,8x0,5 mm**
With receptacles 4.8x0.5 mm

Arretierung / Bremsen
Fixation / Brakes **Mit Rastbremse oder Dauerzug erhältlich.**
Available with Catch brake or Permanent pull.

Abmessungen / Gewicht
Dimensions / Weight **Trommeldurchmesser 107 mm | Gesamtbreite 42 mm | ca. 350 gr. (abhängig vom Kabeltyp)**
Drum diameter 107 mm | total width 42 mm | approx. 350 gr. (depending on cable type)

Material / Ausführung
Material / Design **Vollisolierte Kunststoffausführung**
Fully insulated plastic design

Stromstärke / -spannung / Pole
Amperage / Voltage / Poles **10 A / 250 V | 3-polig (2-polig mit Schutzleiter)**
10 A / 250 V | 3-pole (2-pole with protective conductor)

Normen
Norms **EN 60335 1+2, VDE konform**
EN 60335 1+2, VDE conform

Zugelassen für ...
Permitted for ... **Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen**
Attended and not attended use