

## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewriter for built-in use

Typ / Type

K25C / 130 / 2-polig



### Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 2-poliger Kabelaufroller, mehrlagig geeignet für Flach- und Rundkabel mit bis zu 4,6 m Länge.  
Compact, 2-pole cable rewriter with multi layer winding for flat and round cable till 4,6 m length.

### Netzleitung Power cable

Z.B. PVC-Kabel, flach | **H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Nutzbare Länge: 4,6 m  
Z.B. PVC-Kabel, rund | **H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Nutzbare Länge: 3,0 m  
Andere länderspezifische Flach- oder Rundkabel sind auf Anfrage erhältlich.  
E.g. PVC cable, flat | **H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Usable length: 4,6 m  
E.g. PVC cable, round | **H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>** | Usable length: 3,0 m  
Other country-specific flat or round cable are available on request.

### Stecker Plug

Z.B. Euro-Zentralstecker Schutzklasse II, andere länderspezifische Stecker oder Steckdosen sind auf Anfrage erhältlich.  
E.g. Euro central plug, Safety class II, other country-specific plugs or sockets are available on request.

### Geräteanschluss Device connection

Mittels Flachsteckhülse 4,8 x 0,5 mm  
With receptacles 4.8 x 0.5 mm

### Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes

Mit Rastbremse, Multifunktionsbremse oder Dauerzug erhältlich.  
Available with Catch brake, Multifunction brake or Permanent pull.

### Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight

Trommeldurchmesser 130 mm | Gesamtbreite 38 mm | ca. 350 gr. (abhängig vom Kabel)  
Drum diameter 130 mm | total width 38 mm | approx. 350 gr. (depending on the cable)

### Material / Ausführung Material / Design

Vollisolierte Kunststoffausführung  
Fully insulated plastic design

### Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles

Bis zu 10 A, leitungsabhängig / 250 V | 2-polig  
Up to 10 A, depends on cable type / 250 V | 2-pole

### Normen Norms

EN 60335 1+2, VDE geprüft (Ausweis Nr.: 40049995)  
EN 60335 1+2, VDE approved (Certificate no.: 40049995)

### Zugelassen für ... Permitted for ...

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen  
Attended and not attended use