

## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewiner for built-in use

Typ / Type **K27 / 160-1,5**  
 Artikelnummer / Article no. **K27-160-3-1,5**



### Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mehrlagig mit 5,0 m Rundkabel, Rastb Zentralstecker.  
 Compact, 3-pole cable rewiner with multi layer winding for 5,0 m round cab and straight EU standard plug.

|                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzleitung</b><br>Power cable                                   | PVC-Kabel, rund   H05VV-F 3G1,5 mm²   Schwarz   Nutzbare Länge: 5,0 m<br>PVC cable, round   H05VV-F 3G1,5 mm²   Black   Usable length: 5,0 m                           |
| <b>Stecker</b><br>Plug                                              | Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, IEC EN 60884-1<br>Straight EU standard plug, type F for EU, IEC EN 60884-1                                                        |
| <b>Geräteanschluss</b><br>Device connection                         | Schutzleiter PVC Litze H07V-K 1x1,5 mm², 0,2 m   Phase-/Nullleiter mittels Flachste<br>Protective conductor PVC wire H07V-K 1x1,5 mm², 0,2 m   Live-/Neutral conductor |
| <b>Arretierung / Bremsen</b><br>Fixation / Brakes                   | Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung<br>Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord                          |
| <b>Abmessungen / Gewicht</b><br>Dimensions / Weight                 | Trommeldurchmesser 160 mm   Gesamtbreite 61 mm   ca. 945 gr.<br>Drum diameter 160 mm   total width 61 mm   approx. 945 gr.                                             |
| <b>Material / Ausführung</b><br>Material / Design                   | Vollisolierte Kunststoffausführung<br>Fully insulated plastic design                                                                                                   |
| <b>Stromstärke / -spannung / Pole</b><br>Amperage / Voltage / Poles | 10 A bis zu 16 A / 250 V   3-polig (2-polig mit Schutzleiter)<br>10 A up to 16 A / 250 V   3-pole (2-pole with protective conductor)                                   |
| <b>Lagertemperaturbereich</b><br>Storage temperature range          |                                                                                                                                                                        |
| <b>Einsatztemperaturbereich</b><br>Operating temperature range      |                                                                                                                                                                        |
| <b>Normen</b><br>Norms                                              | EN 60335 1+2, VDE konform (Ausweis-Nr. 40049995)<br>EN 60335 1+2, VDE conform (Certification no. 40049995)                                                             |
| <b>Zugelassen für ...</b><br>Permitted for ...                      | Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Anwendungen.<br>Attended and not attended use.                                                                                     |
| <b>Zeichnung-Nr.</b><br>Drawing no.                                 | 4-27-550-01                                                                                                                                                            |



remse und Schuko-

ble, catch brake system

ackhülsen 4,8x0,5 mm  
with receptacles 4.8x0.5 mm