

Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewiner for built-in use



Typ / Type **K86-185-1,5-3**
 Artikelnummer / Article no. **5-86-XXX** **MIT Rahmen**



Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mit Federzug, mehrlagig mit 5,0 m nutzbarer Länge, Rundkabel mit Schuko-Zentralstecker und Rastbremse, sowie 2-teiligem Metallrahmen.
 Compact, 3-pole cable rewiner, with spring, multi layer winding for 5,0 m usable length, round cable with straight EU standard plug, catch brake system and 2-parted metal frame.

Rahmen Frame	Verzinkte Platten, 2-teilig Zn plated plates, 2-parted
Netzleitung Power cable	PVC-Kabel, rund H05VV-F 3G1,5 mm ² Schwarz Nutzbare / Gesamte Länge: 5,0 m / 5,3 m PVC cable, round H05VV-F 3G1,5 mm ² Black Usable / Total length: 5,0 m / 5,3 m
Stecker Plug	Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, IEC EN 60884-1 Straight EU standard plug, type F for EU, IEC EN 60884-1
Geräteanschluss Device connection	Teflonlitzen, blau, schwarz, gelb-grün FEP-1,5 mm ² mit Aderendhülse je 300 mm lang Anschlussvorschrift siehe Zeichnung Teflon wire, blue, brown, yellow-green FEP-1,5 mm ² with cable end splice each 300 mm long Connection regulations please see drawing
Arretierung / Bremsen Fixation / Brakes	Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord
Abmessungen / Gewicht Dimensions / Weight	Trommeldurchmesser 185 mm Gesamtbreite 119 mm Wickeldurchmesser 86 mm ca. 1.905 gr. Drum diameter 185 mm total width 119 mm winding diameter 86 mm approx. 1.905 gr.
Material / Ausführung Material / Design	Vollisolierte Kunststoffausführung Fully insulated plastic design
Stromstärke / -spannung / Pole Amperage / Voltage / Poles	bis zu 16 A / 250 V 3-polig (2-polig mit Schutzleiter) up to 16 A / 250 V 3-pole (2-pole with protective conductor)
Normen Norms	EN 60335 1, VDE konform EN 60335 1, VDE conform
Zugelassen für ... Permitted for ...	Beaufsichtigte Anwendungen Attended use
Zeichnung-Nr. Drawing no.	5-86-XXX mit Rahmen
Sonderlösungen Special solutions	Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen. Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.