

## Kabelaufrollautomatik zum Einbau Cable rewiner for built-in use



Typ / Type **K86-185-1,5-3**  
Artikelnummer / Article no. **5-86-XXX** **OHNE Rahmen**



### Artikelbeschreibung Article description

Kompakter, 3-poliger Kabelaufroller, mit Federzug, mehrlagig mit 5,0 m nutzbarer Länge, Rundkabel mit Schuko-Zentralstecker und Rastbremse.  
Compact, 3-pole cable rewiner, with spring, multi layer winding for 5,0 m usable length, round cable with straight EU standard plug and catch brake system.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rahmen</b><br>Frame                                              | Ohne<br>Without                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Netzleitung</b><br>Power cable                                   | PVC-Kabel, rund   H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>   Schwarz   Nutzbare / Gesamte Länge: 5,0 m / 5,3 m<br>PVC cable, round   H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>   Black   Usable / Total length: 5,0 m / 5,3 m                                                                                              |
| <b>Stecker</b><br>Plug                                              | Schuko-Zentralstecker, Typ F für EU, IEC EN 60884-1<br>Straight EU standard plug, type F for EU, IEC EN 60884-1                                                                                                                                                                                     |
| <b>Geräteanschluss</b><br>Device connection                         | Teflonlitzen, blau, schwarz, gelb-grün   FEP-1,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse   je 300 mm lang<br>Anschlussvorschrift siehe Zeichnung<br>Teflon wire, blue, brown, yellow-green   FEP-1,5 mm <sup>2</sup> with cable end splice   each 300 mm long<br>Connection regulations please see drawing |
| <b>Arretierung / Bremsen</b><br>Fixation / Brakes                   | Rastbremse, Arretierung und Auslösung durch kurzen Zug an der Netzleitung<br>Catch brake, locking and activation by pulling at the power cord                                                                                                                                                       |
| <b>Abmessungen / Gewicht</b><br>Dimensions / Weight                 | Trommeldurchmesser 185 mm   Gesamtbreite 119 mm   Wickeldurchmesser 86 mm   ca. 1.350 gr.<br>Drum diameter 185 mm   total width 119 mm   winding diameter 86 mm   approx. 1.350 gr.                                                                                                                 |
| <b>Material / Ausführung</b><br>Material / Design                   | Vollisolierte Kunststoffausführung<br>Fully insulated plastic design                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stromstärke / -spannung / Pole</b><br>Amperage / Voltage / Poles | bis zu 16 A / 250 V   3-polig (2-polig mit Schutzleiter)<br>up to 16 A / 250 V   3-pole (2-pole with protective conductor)                                                                                                                                                                          |
| <b>Normen</b><br>Norms                                              | EN 60335 1, VDE konform<br>EN 60335 1, VDE conform                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zugelassen für ...</b><br>Permitted for ...                      | Beaufsichtigte Anwendungen<br>Attended use                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zeichnung-Nr.</b><br>Drawing no.                                 | 5-86-XXX ohne Rahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sonderlösungen</b><br>Special solutions                          | Auf Anfrage möglich. Bitte erfragen Sie dazu unsere Mindestabnahmemengen.<br>Available on request. Please ask for our Minimum Order Quantities.                                                                                                                                                     |